

## Wtyki, złączki, przejściówki typu FY



Akcesoria te nadają się w zastosowaniu wszelkich kombinacji siłowników hydraulicznych.

Dzięki kątnikom, rozdzielaczom, trójnikom i innym częściom, udaje się stworzyć dowolne połączenia. Części te zaprojektowane są dla ciśnienia roboczego 700 bar.

Dla lepszego uszczelnienia gwintu 3/8 NPT należy użyć dwie warstwy taśmy teflonowej i dobrze dokręcić ręcznie obydwie elementy.

### Dane techniczne modelu FY

Model	EAN-Nr. 4025092*		Opis	Rysunek	Połączenie 1	Połączenie 2
FY-1 FY-1L	*155403 *156219		Podwójny łącznik Podwójny łącznik długi		3/8 NPT zewn. 3/8 NPT zewn.	- -
FY-13 FY-17 FY-18	*155656 *155816 *155823		Podwójny łącznik		1/4 NPT zewn. 3/8 NPT zewn. 3/8 NPT zewn.	R 1/4 zewn. M14x1,5 zewn. R 1/4 zewn.
FY-2	*155410		Kątnik		3/8 NPT zewn.	3/8 NPT wewn.
FY-3	*155427		Kątnik		-	3/8 NPT wewn.
FY-6	*155458		Krzyżak		-	3/8 NPT wewn.
FY-4	*155434		Trójnik		-	3/8 NPT wewn.

## Dane techniczne modelu FY

Model	EAN-Nr. 4025092*		Opis	Rysunek	Połączenie	Połączenie 2
FY-5	*155441		Trójnik		3/8 NPT zewn.	3/8 NPT wewn.
FY-7 FY-11	*155465 *155649		Łącznik		-	3/8 NPT wewn. 1/4 NPT wewn.
FY-8 FY-9	*155540 *155632		Łącznik		3/8 NPT zewn. 1/4 NPT zewn.	R 1/2 wewn. 3/8 NPT wewn.
FY-10 FY-12	*155663 *155670		Łącznik		3/8 NPT zewn. 1/2 NPT zewn.	1/4 NPT wewn. 3/8 NPT wewn.
FY-16 FY-19 FY-20 FY-30 FY-33	*155748 *155830 *155847 *156318 *156592		Łącznik		3/8 NPT zewn. M18 x 1,5 zewn. M14 zewn. G 3/8 zewn. 3/8 NPT zewn.	M18 x 1,5 wewn. 3/8 NPT wewn. 3/8 NPT wewn. 3/8 NPT wewn. M14 x 1,5 wewn.
FY-26 FY-27	*156196 *156202		Podwójny łącznik		3/8 NPT zewn. G 3/8 zewn.	G 3/8 zewn. G 3/8 zewn.
FY-31 FY-32	*156325 *156332		Połączenie		3/8 NPT wewn. 3/8 NPT wewn.	M18 x 1,5 wewn. M20 x 1,5 wewn.
FY-35	*156608		Podwójny łącznik		M 14 zewn.	-
FY-703	*155571		Zestaw połączeniowy do 4/3 drożnego zaworu i pompy ręcznej (łącznik teleskopowy)		3/8 NPT zewn.	1/4 NPT zewn.
FY-201	*156011		Łącznik do pomp ręcznych typu TWAZ 2000 bar		R1/4 zewn.	M22 x 1,5 zewn. (z pierścieniem uszczelniającym)